

Bohrschraube für Ankerschienen

BOHRSCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG IN EXTREM NIEDRIGEN HOHLPROFILEN



VORTEILE:

- Arbeitsgang Vorbohren entfällt
- Bohrschraube zur Befestigung in extrem niedrigen Hohlprofilen
- Verkürzter Bohr- und Furchbereich
- Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmomentes



EINSATZBEREICH:



PRODUKTMERKMALE:



Sechskant
Antrieb



EPDM
Dichtscheibe



Bohrspitze mit
aggressiver
Schneidkante



Kein Vorbohren nötig.



Verarbeitungszeit verkürzt sich um
mehr als die Hälfte (im Vergleich zu
herkömmlichen furchenden Schrau-
ben).



Kein Durchbohren des Betons.
Verkürzter Bohr- und Furchbereich.
Garantierte Befestigung im Edel-
stahlteil.

5

RP-C3

REFABO Plus

**EINSATZBEREICH:**

Bohrschraube für Ankerschienen, wie z.B. HTU.

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)

Bohrleistung [mm]: 2,0 - 3,5

Antrieb: SW 8

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.200

Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,5 - 1,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 2,0 - 3,0

5

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewinde- länge [mm]	Klemmbe- reich Stahl [mm]	Klemmbe- reich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E16								
RP-C3	6,3	80	45,0	56 - 66	56 - 66	100	005239B020-0630802-1	4005674 14762 0
		90	45,0	66 - 76	66 - 76	100	005239B020-0630902-1	4005674 14764 4
		100	45,0	76 - 86	76 - 86	100	005239B020-0631002-1	4005674 14766 8
		110	45,0	86 - 96	86 - 96	100	005239B020-0631102-1	4005674 14768 2
		120	45,0	96 - 106	96 - 106	100	005239B020-0631202-1	4005674 14770 5
		130	45,0	106 - 116	106 - 116	100	005239B020-0631302-1	4005674 14772 9
		140	45,0	116 - 126	116 - 126	100	005239B020-0631402-1	4005674 14780 4
		150	45,0	126 - 136	126 - 136	100	005239B020-0631502-1	4005674 14782 8
		160	45,0	136 - 146	136 - 146	100	005239B020-0631602-1	4005674 14784 2
		170	45,0	146 - 156	146 - 156	100	005239B020-0631702-1	4005674 14786 6
		180	45,0	156 - 166	156 - 166	100	005239B020-0631802-1	4005674 14788 0
		190	45,0	166 - 176	166 - 176	100	005239B020-0631902-1	4005674 14790 3
		200	45,0	176 - 186	176 - 186	100	005239B020-0632002-1	4005674 14792 7
Dichtscheibe E22								
RP-C3	6,3	80	45,0	56 - 66	56 - 66	100	005439B020-0630802-1	4005674 14775 0
		90	45,0	66 - 76	66 - 76	100	005439B020-0630902-1	4005674 14777 4
		100	45,0	76 - 86	76 - 86	100	005439B020-0631002-1	4005674 14781 1
		110	45,0	86 - 96	86 - 96	100	005439B020-0631102-1	4005674 14783 5
		120	45,0	96 - 106	96 - 106	100	005439B020-0631202-1	4005674 14789 7
		130	45,0	106 - 116	106 - 116	100	005439B020-0631302-1	4005674 14791 0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemm Bereich Stahl [mm]	Klemm Bereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
		140	45,0	116 - 126	116 - 126	100	005439B020-0631402-1	4005674 14793 4
		150	45,0	126 - 136	126 - 136	100	005439B020-0631502-1	4005674 14795 8
		160	45,0	136 - 146	136 - 146	100	005439B020-0631602-1	4005674 14797 2
		170	45,0	146 - 156	146 - 156	100	005439B020-0631702-1	4005674 14799 6
		180	45,0	156 - 166	156 - 166	100	005439B020-0631802-1	4005674 14801 6
		190	45,0	166 - 176	166 - 176	100	005439B020-0631902-1	4005674 14803 0
		200	45,0	176 - 186	176 - 186	100	005439B020-0632002-1	4005674 14807 8



Z-14.1-4, Anlage 4.23 / Prüfbericht Nr. P-Fh-AGP-1801-03-A
Z-14.4-407, Anlage 2.65

