

TIE-BEAM STRIPE

FUGENDICHTPROFIL



ANPASSUNGSFÄHIG

Flexibles und einfach zu verarbeitendes Profil, dank der weichen, formbaren Mischung. Garantiert eine einfache Montage und eine perfekte Haftung auf jeder Oberfläche.

ABDICHTEND

Ideal für dauerhafte Verbindungen zwischen Randbalken und Mauerwerk oder Beton. Das Produkt bietet ausgezeichnete Schalldämmung und gewährleistet zuverlässige und dauerhafte Wasserundurchlässigkeit.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Material	-	extrudiertes, dichtes EPDM	-
Härte Shore A	EN ISO 868	50	-
Dichte	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Bruchlast	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Bruchdehnung	EN ISO 37	≥ 500%	-
Verformung unter Druck (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Verarbeitungstemperatur	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Das vorgeformte Profil passt sich den Oberflächen gut an und gewährleistet stets die Luft- und Wasserdichtheit. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann es auch vertikal zur Abdichtung zwischen Wänden verwendet werden.

FESTIGKEIT

Das Profil sorgt dank der speziellen Mischung aus modifiziertem EPDM für hohe Elastizität und Festigkeit auch bei Durchstechen und mechanischer Befestigung.