

BYTUM BAND

VERPUTZBARER SELBSTKLEBENDER BITUMENSTREIFEN



VERPUTZBAR

Polypropylen macht das Gewebe verputzbar und sorgt für vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten.

PREIS - LEISTUNG

Das Bitumengemisch garantiert eine gute Klebekraft auch auf Beton.

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trennschicht: Silikonpapier
- 2 Klebstoff: schwarzes klebendes Bitumen-Gemisch
- 3 Trägermaterial: PP-Vliesstoff



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Anfangsklebkraft +23/+5 °C	ASTM D 2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Haftkraft auf Beton	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Haftkraft zementhaltiger Klebstoff Klasse C2E auf TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Temperaturbeständigkeit	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Verarbeitungstemperatur ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen	-	2 Wochen	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾Auf trockenem Untergrund und bei einer Temperatur von > 5 °C. Es muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche frei von Kondensat oder Frost ist.

⁽²⁾Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern. Das Produkt bis zur Anwendung bei Raumtemperatur lagern, da es auf Temperaturschwankungen empfindlich reagiert. Die Anwendung sollte in den kühlest Stunden im Sommer bzw. den wärmsten Stunden im Winter erfolgen, evtl. unter Zuhilfenahme einer Heißluftpistole.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

ANWENDUNGSBEREICHE



ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



BYTUM LIQUID
Seite 50



BYTUM SPRAY
Seite 48



HAMMER STAPLER 22
Seite 396



BYTUM PRIMER
Seite 53



ÄUSSERST GERINGE EMISSIONEN

Dank der speziellen Zusammensetzung des bituminösen Gemisches hat das Produkt keine gesundheitsschädlichen Emissionen.

SICHERHEIT

Schützt Wände und Fundamente dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit. Auch als allgemeine Mauer Sperre oder Abdichtung für Fenster/Tür-Verbindung geeignet.