

GIPS BAND

SELBSTKLEBENDES NAGELDICHTBAND

GEPRÜFT

Kann gleichzeitig als akustische Entkopplung und als Dichtband um die Nägel für die Rippen der Zwischenwandkonstruktion verwendet werden. Auch an der Universität Bozen und Padua in verschiedenen Ausführungen geprüft.

LUFTDICHT

Speziell für die Abdichtung gegen Regen und Luft an den Durchzugspunkten von Nägeln und Schrauben. Dank der geschlossenzelligen Struktur dichtet das Produkt auch im geschnittenen oder durchbohrten Zustand ab.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	
GIPSBAND50	50	3	30	10

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	-	3 mm
Dichte ρ	-	ca. 25 kg/m ³
Reißfestigkeit MD/CD	ISO 1926	325/220 kPa
Dehnung MD/CD	ISO 1926	125/115 %
Druckfestigkeit	ISO 3386/1	10%: 2 kPa 25%: 3 kPa 50%: 5 kPa
Brandverhalten	EN 13501-1 DIN 4102-1	Klasse E Klasse B2
Wasseraufnahmevermögen	ISO 2896	< 2% vol.
Wärmeleitfähigkeit λ	-	0,04 W/(m·K)
Lösungsmittel	-	nein
Lagertemperatur	-	+5 / +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-	-30 / +80 °C



LEISTUNGEN

Erhöhung der Schalldämmung

$$\Delta R_w = +4 \text{ dB}$$

Für weitere Informationen zur Konfiguration siehe Anleitung.

