LEVEL BAND

CE
EN 13984

SCHWELLEN- UND WANDDICHTUNG

UNDURCHLÄSSIG

Schützt wirksam gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und bietet gleichzeitig eine gute Wasser-, Luft- und Winddichtheit.

VIELSEITIG

Erhältlich in drei Versionen: ideal als auch zur Abdichtung von vertikalen Wand-Wand-Verbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	*USC units*
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-2	≥ 20/≥ 20 N/mm²	*≥ 2.9/≥ 2.9 lbf/mil²*
Dehnung MD/CD	EN 12311-2	≥ 550/≥ 600 %	-
Nagelreißfestigkeit MD/CD	EN 12310-1	≥ 120/≥ 120 N/mm²	*≥ 17.4/≥ 17.4 lbf/mil²*
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	> 500 mm	-
Wasserundurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	EN 1296 - EN 1931	konform	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Wasserdampfundurchlässigkeit bei Vorhandensein von Alkalien	EN 1847 - EN 1931	konform	-
Kaltbiegeverhalten	EN 495-5	-30 °C	*-22 °F*
Temperaturbeständigkeit	-	-40/+90 °C	*-40/+194 °F*
Lagertemperatur(1)	-	+10/+25 °C	*+50/+77 °F*

(1) Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

	ART.-NR.	B [mm]	s [mm]	L [m]	*B [in]*	*s [mil]*	*L [ft]*	
1	**LEVEL085**	85	0,17	25	*3.4*	*7*	*82*	2
2	**LEVEL125**	125	0,17	25	*4.9*	*7*	*82*	2
3	**LEVEL350**	350	0,17	25	*13.8*	*7*	*82*	2







ANPASSUNGSFÄHIG

Das weiche und elastische Profil aus Polyethylen ermöglicht das Verlegen auch bei komplexen Formen und Ecken.

PREIS-LEISTUNG

Dank der Auswahl der Materialien und der Optimierung in der Produktion wird eine Lösung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.