

Timber Drive™

Geeignete Schrauben



Solid-Drive™ Empfohlene Holzbauschrauben für den Timber Drive™

Tests zeigen: Solid-Drive® Konstruktionsschrauben erreichen einige der höchsten Lastwerte der Branche und gewährleisten so starke und sichere Verbindungen.



Wir empfehlen die folgenden Schrauben für Ihren Timber Drive™:

Schraubentyp	Bezeichnung	Artikelnummer	Ø [mm]	Länge [mm]	Timber Drive Schaft-Ø	Timber Drive Obere/Untere Längeneinstellungen	Bit	Flacher Anschlag?	Dewalt DCF622	Dewalt DW269K
 TTUFS Holzschraube mit Senkkopf	TTUFS5.0X80	74378	5,0	80	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTUFS5.0X90	74379	5,0	90	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTUFS5.0X100	74443	5,0	100	S	B,B	T25	JA	X	-
	TTUFS5.0X120	74372	5,0	120	S	C,C	T25	JA	X	-
	TTUFS6.0X80	74460	6,0	80	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTUFS6.0X90	74461	6,0	90	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTUFS6.0X100	74380	6,0	100	S	B,B	T30	JA	X	-
	TTUFS6.0X120	74451	6,0	120	S	C,C	T30	JA	X	-
	TTUFS6.0X140	74452	6,0	140	S	C,C	T30	JA	X	-
	TTUFS6.0X160	74453	6,0	160	S	D,D	T30	JA	X	-
 TTZNFS Holzschraube mit Senkkopf	TTZNFS5.0X80	74493	5,0	80	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTZNFS5.0X90	74495	5,0	90	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTZNFS5.0X100	74487	5,0	100	S	B,B	T25	JA	X	-
	TTZNFS5.0X120	74488	5,0	120	S	C,C	T25	JA	X	-
	TTZNFS6.0X80	74506	6,0	80	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTZNFS6.0X90	74508	6,0	90	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTZNFS6.0X100	74497	6,0	100	S	B,B	T30	JA	X	-
	TTZNFS6.0X120	74499	6,0	120	S	C,C	T30	JA	X	-
	TTZNFS6.0X140	74501	6,0	140	S	C,C	T30	JA	X	-
	TTZNFS6.0X160	74502	6,0	160	S	D,D	T30	JA	X	-
 TTSFS Holzschraube mit Senkkopf, Edelstahl A4	TTSFS5.0X80	74448	5,0	80	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTSFS5.0X90	74449	5,0	90	S	A,A	T25	JA	X	-
	TTSFS5.0X100	74444	5,0	100	S	B,B	T25	JA	X	-
	TTSFS5.0X120	74445	5,0	120	S	C,C	T25	JA	X	-
	TTSFS6.0X80	74474	6,0	80	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTSFS6.0X90	74475	6,0	90	S	A,A	T30	JA	X	-
	TTSFS6.0X100	74450	6,0	100	S	B,B	T30	JA	X	-
	TTSFS6.0X120	74471	6,0	120	S	C,C	T30	JA	X	-
 SWC Holzbazuschraube mit Senkkopf	TTSFS6.0X140	74472	6,0	140	S	C,C	T30	JA	X	-
	SWC8.0X80	75352	8,0	80	M	A,A	T40	JA	-	X
	SWC8.0X100	75353	8,0	100	M	B,B	T40	JA	-	X
	SWC8.0X120	75354	8,0	120	M	C,C	T40	JA	-	X
	SWC8.0X140	75355	8,0	140	M	C,C	T40	JA	-	X
	SWC8.0X160	75356	8,0	160	M	D,D	T40	JA	-	X
	SWC10.0X160	75369	10,0	160	L	D,D	T40	JA	-	X

Timber Drive™ Geeignete Schrauben

SIMPSON

Strong-Tie

Schraubentyp	Bezeichnung	Artikelnummer	Ø [mm]	Länge [mm]	Timber Drive Schaft-Ø	Timber Drive Obere/Untere Längeneinstellungen	Bit	Flacher Anschlag?	Dewalt DCF622	Dewalt DW269K
 SWW (und SWWZ) Holzbauschraube mit Tellerkopf	SWW6.0X80	75383	6,0	80	S	A,A	T30	JA	-	X
	SWW6.0X100	75384	6,0	100	S	B,B	T30	JA	-	X
	SWW6.0X120	75385	6,0	120	S	C,C	T30	JA	-	X
	SWW6.0X140	75386	6,0	140	S	C,C	T30	JA	-	X
	SWW6.0X160	75387	6,0	160	S	D,D	T30	JA	-	X
 SWD Holzschraube mit Zylinderkopf	SWD6.5X90	75426	6,5	90	S	A,A	T30	JA	X	-
	SWD6.5X130	75427	6,5	130	S	C,C	T30	JA	X	-
	SWD6.5X160	75428	6,5	160	S	D,D	T30	JA	X	-
	SWD8.0X90	75431	8,0	90	M	A,A	T40	JA	-	X
	SWD8.0X130	75432	8,0	130	M	C,C	T40	JA	-	X
 SSH Verbinderschraube mit Kombikopf	SSH8.0X80	75137	8,0	80	L	A,A	T40	NEIN*	-	X
	SSH8.0X90	75138	8,0	90	L	A,A	T40	NEIN*	-	X
	SSH8.0X100	75139	8,0	100	L	B,B	T40	NEIN*	-	X
	SSH8.0X120	75140	8,0	120	L	C,C	T40	NEIN*	-	X
	SSH8.0X140	75141	8,0	140	L	C,C	T40	NEIN*	-	X
 ESCRFTC Holzbauschraube mit Senkkopf	ESCRFTC8.0X120		8,0	120	M	C,C	T40	JA	-	X
	ESCRFTC8.0X140		8,0	140	M	C,C	T40	JA	-	X
	ESCRFTC8.0X160		8,0	160	M	D,D	T40	JA	-	X
	ESCRFTC10.0X120		10,0	120	L	C,C	T50	JA	-	X
	ESCRFTC10.0X160		10,0	160	L	D,D	T50	JA	-	X
 ESCRFTZ Holzbauschraube mit Zylinderkopf	ESCRFTZ8.0X120		8,0	120	M	C,C	T40	JA	-	X
	ESCRFTZ8.0X140		8,0	140	M	C,C	T40	JA	-	X
	ESCRFTZ8.0X160		8,0	160	M	D,D	T40	JA	-	X
 DSPIX Terrassenschraube mit Zylinderkopf	DSPIX45.5X80	74358	5,5	80	S	A,A	T-25	JA	X	-
	DSPIX46.5X95	74359	6,5	95	S	A,A	T-30	JA	X	-
 DSPROA4 Terrassenschraube mit Zylinderkopf für Hartholzbeläge, Edelstahl A4	DSPROA45.5X80	74290	5,5	80	S	A,A	T-25	JA	X	-

* Die Solid-Drive® Schraube SSH sollte beim Einsatz in Metall-Holz-Verbindungen mit der eingebauten Präzisionsspitze eingedreht werden. Bei Holz-Holz-Verbindungen empfehlen wir den flachen Anschlag.

