

RAPID[®] T-Lift

1,3 t & 2,5 t Hebesystem | Vollgewinde

Für Bestellungen von RAPID[®] T-Lift-Schrauben 12 mm und/oder 16 mm, alle Längen kombinierbar:

PAKET 1:

200 Packungen bestellen → **3 % Rabatt** auf die gesamte Bestellung und 4 Stk. RAPID[®] HOOK gratis dazu

PAKET 2:

300 Packungen bestellen → **6 % Rabatt** auf die gesamte Bestellung und 6 Stk. RAPID[®] HOOK gratis dazu

PAKET 3:


500 Packungen bestellen → **10 % Rabatt** auf die gesamte Bestellung und 10 Stk. RAPID[®] HOOK gratis dazu

RAPID® T-Lift

QUALITY - MADE IN AUSTRIA

T-Antrieb und Sechskant, Dualkopf, Bund unter Kopf,
Eingangsgewinde, Verdichter, gehärtet, gleitbeschichtet,
Ø 12 mm ICC-ES zertifiziert

● BlueWin Oberfläche, Cr[VI] frei



Dimension			Antrieb		Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN
Ø d [mm]	L [mm]	b [mm]					
12,0	60	48	SW 17	T40	30	1291711200609001	9002715759755
	80	68	SW 17	T40	30	1291711200809001	9002715759762
	100	85	SW 17	T40	30	1291711201009001	9002715773133
	120	105	SW 17	T40	30	1291711201209001	9002715732079
	140	125	SW 17	T40	30	1291711201409001	9002715759779
	160	145	SW 17	T40	30	1291711201609001	9002715732086
	180	165	SW 17	T40	30	1291711201809001	9002715759724
	220	205	SW 17	T40	25	1291711202209001	9002715759786
	300	285	SW 17	T40	25	1291711203009001	9002715765930
	380	365	SW 17	T40	25	1291711203809001	9002715765947
16,0	180	155	SW 24	T50	10	1291711601809001	9002715774468
	240	215	SW 24	T50	10	1291711602409001	9002715774475
	280	255	SW 24	T50	10	1291711602809001	9002715774482
	320	295	SW 24	T50	10	1291711603209001	9002715774499
	400	375	SW 24	T50	10	1291711604009001	9002715774505
	600	575	SW 24	T50	10	1291711606009001	9002715774512

RAPID® T-Lift Hook

Kugelpkopfabheber für RAPID® T-Lift,
Lastenklasse 1,3 Tonnen für Ø 12 mm RAPID® T-Lift Schraube
Lastenklasse 2,5 Tonnen für Ø 16 mm RAPID® T-Lift Schraube

● blau verzinkt



Dimension	Stk./ PEH	SSH Art. Nr.	EAN	CE
1,3 Tonnen	2	1510041300000042	9002715732901	gemäß EG-Maschinenbaurichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A
2,5 Tonnen	2	1510042500000042	9002715773805	gemäß EG-Maschinenbaurichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A